Produktdatenblatt

TYREseal ESSENTIAL KIT

Reifenreparaturset mit 450 ml Dichtmittel und analogem Reifenfüllgerät

Schnell, vielseitig und einfach in der Anwendung

RDKS geeignet

Mit RDKS Ventilen verwendbar

Nach OE-Spezifikation hergestellt

Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Autos

Kein Werkzeug benötigt

Keine Notwendigkeit, den Ventileinsatz zu entfernen

OSRAM TYREseal KIT

Das OSRAM TYREseal KIT ESSENTIAL enthält eine 450-ml-Flasche mit Reifendichtmittel und einen hochwertigen analogen Reifenfüller.Das Reifendichtmittel ist ein direkter Ersatz für das Original-Reifendichtmittel des Fahrzeugs. Es wird nach OE-Spezifikation unter Verwendung der neuesten Partikel-Gel-Technologie hergestellt und repariert Reifenschäden bis zu 6 mm und kann dann bis zu 200 km weitergefahren werden.Ohne Werkzeug oder Wagenheber ist die Reparatur eines beschädigten Reifens schnell und einfach, so dass Sie innerhalb von 10 Minuten wieder auf der Straße sein können.Das Kit wird mit einer mit Klettverschluss versehenen Aufbewahrungstasche für die sichere Aufbewahrung im Kofferraum geliefert. Der mitgelieferte Inflator ist mit langen Kabeln und Ventiladaptern ausgestattet und somit ideal zum Aufpumpen von Reifen, Fahrrädern und Schlauchbooten.Das Dichtmittel fließt durch die Ventile, so dass es sicher mit TMPS-Ventilen verwendet werden kann. Es müssen keine Ventileinsätze entfernt werden.Sobald der Reifen abmontiert ist, lässt sich das Dichtmittel leicht auswaschen, um eine dauerhafte Reparatur zu ermöglichen. Die Lösung ist ungiftig, somit ist sie beim Ausspülen umweltfreundlich.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Aufpumpzeit	4.5 min
Schlauchlänge	50 cm
Netzkabel-Länge	3.0 m
Maßeinheiten	PSI, kPa, bar
Genauigkeit (bar)	±0.1 bar

General Product Information

Bestellnummer	OTSK6ESN

Elektrische Daten

Betriebsspannung	12 V

Physical Attributes & Dimensions

Länge	170.0 mm
Höhe	148.0 mm

Farben & Materialien

Material	Flüssigkeit

Zusätzliche Produktdaten

Display Typ	Analogue
Empfohlener Anwendungsbereich	Autos, kleinere Vans
Technologie	Durchgangsventil

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	ba8ac869-123c-4893-96da-afc82b02f0be

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

4052899632363	TYRE seal KIT ESSENTIAL	Faltschachtel 1	263 mm x 93 mm x 153 mm	3.74 dm^3	1648.00 g
4062172406109	TYRE seal KIT ESSENTIAL	Versandschachtel 4	390 mm x 275 mm x 172 mm	18.45 dm^3	6927.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.