Produktdatenblatt

XENARC COOL BLUE INTENSE D3S

Extra weißes Licht für LED-Look

Extra weißes Licht für LED-Look
Extra weißes Licht durch ein spezielles Füllsystem statt konventioneller Beschichtung

Bis zu 6,200 Kelvin [1), 2)]
Kontraststarkes und strahlend weißes Licht für den stilvollsten und modernsten Look auf der Straße

Bis zu 150% mehr Helligkeit [1), 3)]
Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren

Das extra weiße Licht mit bis zu 6.200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – Erlebe modernen Look bei starker Leistung! Das extra weiße, kontrastreiche Xenonlicht dieser Autolampe begeistert insbesondere Kunden, die sich gleichermaßen ein modernes, individuelles Design und eine starke Fahrbahnausleuchtung wünschen. Die hochwertige Xenonlampe mit Farbtemperaturen bis 6.200 K kombiniert äußerst effiziente Technologie, brillante Wirkung und kompromissloses Design. Dank einer speziellen Füllung anstelle einer herkömmlichen Beschichtung strahlt die Lampe ein extra weißes Licht aus. Dieses stylische, aufmerksamkeitsstarke Licht erhöht die Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. Erlebe das außergewöhnlich helle, kontrastreiche und brillant weiße Licht mit bis zu 6.200 Kelvin und 150% mehr Leuchtkraft. Die XENARC COOL BLUE INTENSE macht die Nacht zum

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Tag. Bitte beachte: Der Wechsel von XENARC-Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Gemessen mit Scheinwerfern.

3) Im Vergleich zu den Mindestanforderungen der ECE R98.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Lampentypen	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Messmethode	2) Measured in headlamps

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	42 V
Nennleistung	35 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±15 %
Farbtemperatur	up to 6200 K

Physical Attributes & Dimensions

Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	60.20 g
Länge	83.2 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-5

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 hr
Lebensdauer Tc	3000 hr

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D3S [1)]
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

[1)] Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4062172159876 | 4062172397674 | 4062172157384 | 4062172145305 | 4062172145336 | 4062172159845
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3 | 069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d | 59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143 | f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1 | 45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c | 17d498f4-791e-4616-a18c-5b150e7cdf92

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172145305	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Hartschalenbox 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.61 dm^3	212.00 g
4062172145312	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Versandschachtel 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm^3	505.00 g
4062172157384	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.61 dm^3	81.00 g
4062172157391	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	346.00 g
4062172397674	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm^3	151.00 g
4062172397681	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	Versandschachtel 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	345.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI / 66340CBN

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise
Es wird empfohlen, den Wechsel von XENARC-Lampen von einem Fachmann durchführen zu lassenThis product must only be operated with approved electronic control gear.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2025, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.