
Grundlage für die Angaben sind unsere Kenntnisse und Erfahrungen in der Praxis.
Wegen der Vielfalt möglicher Einflüsse, die bei der Verarbeitung und Verwendung entstehen können, empfehlen wir, unsere Produkte bei speziellen Anwendungen in eigenen Versuchen zu prüfen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

The basic principle for these information is our know-how and our skills in practice.
Because the variety of possible factors, which can result from processing and usage, we advise to test our products in special applications by yourself. A legal warranty of certain features can not be derived from our specifications.

Diese Montageanleitung kann auf Grund technischer Änderungen
durch eine neue Version ersetzt worden sein.

Bitte informieren Sie sich auf unserer Website www.foliatec.com,
ob es sich bei der vorliegenden Anleitung um die neueste Version handelt.
Informationen zu FOLIATEC Produkten sowie Tipps und Tricks zur Montage finden Sie
in unserem Online-Blog unter www.foliatec.com/blog/faqs
Oder fragen Sie unser Technik-Team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

These operating instructions may have been replaced with a newer version due to technical changes.
Visit our website at www.foliatec.com to see if the instructions provided represent the latest version.

Information on FOLIATEC products as well as installation tips and tricks
can be found in our Online-Blog under www.foliatec.com/blog/faqs
Or contact our technical team (Tel.: +49 (0)911/97544-0)

FOLIATEC.com ist ein international eingetragenes Warenzeichen
der FOLIATEC® Böhm GmbH & Co Vertriebs KG, Germany.

FOLIATEC.com ist ein int. reg. TM der FOLIATEC® Böhm GmbH + Co. Vertriebs KG, Germany.

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. I

Subject to misprints, errors and technical changes. Copyright© by FOLIATEC.com. Verstöße werden gerichtlich verfolgt. I
All rights reserved. Violators will be prosecuted to the full extent of the law.

8407233

Sind 04/21

L A C K
SCHUTZFOLIE
TÜRGRIFF SET

FOLIATEC®.com

MONTAGEANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTION • MODE D'EMPLOI
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

P A I N T
P R O T E C T I O N F I L M
D O O R H A N D L E K I T

FOLIATEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Neumeyerstr. 70, 90411 Nürnberg, Germany
Tel.: +49(0)911/97544-0
Fax: +49(0)911/97544-333
support@foliatec.de
www.foliatec.com

Packungsinhalt:

5 Folien (B 65mm x H 85 mm), Rakel, Montageanleitung

Zusätzliche Hilfsmittel:

Weiches fusselfreies Baumwolltuch, Heißluftpistole, alternativ Haarfön, für 3D-Verklebeftechnik

HINWEIS:

- 2 Personen zur Montage von Vorteil
- Ein zusätzlicher Aufkleber zum Ausprobieren bei liegend

① Reinigen:

Die Oberfläche, auf der die Lack Schutzfolie aufgebracht werden soll, gründlich von Fett-, Staub- und Politurrückständen reinigen. Verwenden Sie zur Reinigung Silikonentferner, Isopropanol oder Alkohol (kein Spiritus oder Waschbenzin).

② Anpassen:

Vorgeschnittenes Schutzfolienpad ohne es vom Papier zu lösen in die Türgriffmulde legen und mit Hilfe einer Heißluftpistole erwärmen.

Falten/Blasen im Folienpad vorsichtig mit dem Rakel von Innen nach Außen streichen, so dass es die Wölbung der Türgriffmulde annimmt.

③ Türgriffmulde großzügig mit einer Mischung aus Wasser und einigen Tropfen Geschirrspülmittel einsprühen.

④ Schutzpapier von der klebenden Seite der Folie abziehen und Folie in der Türgriffmulde platzieren. Person 1 hält die Heißluftpistole und erwärmt kontinuierlich die Folie, während Person 2 mit Hilfe des Rakels die überschüssige Flüssigkeit von der Mitte des Aufklebers ausgehend nach Außen streicht.

⑤ Dabei entstehende Falten mit der Heißluftpistole gut erwärmen, erneut mit Flüssigkeit einsprühen und mit dem Rakel ausstreichen.

Package content:

5 foils (B 65mm x H 85 mm), squeegee, installation instruction

Additional tools:

Soft cloth, hot-air pistol, alternatively hair dryer, for 3D-adhesion technology

NOTE:

- 2 people required for installation
- One additional sticker attached for trial and error

① Cleaning:

Wash vehicle surface area where Paint Protection Film is to be applied with detergent and water to remove dirt, grease and wax. Use silicon remover or isopropanol or alcohol for cleaning (do not use ethanol or petroleum ether).

② Fitting:

Place the pre-cut Paint Protection Film into the door handle recess without removing the backing paper and heat using a hot-air pistol.

Remove creases/air bubbles by using the squeegee (wrapped in a soft cloth). Start in the middle and work towards the outer edges so that the film takes on the curve of the door handle recess.

③ Using a liquid detergent/water solution, thoroughly spray the area of the vehicle where the Paint Protection Film is to be applied.

④ Peel off white paper backing to expose the adhesive and position in the door handle recess. Person 1 holds the hot-air pistol and continuously heats the film, while person 2 removes any excess liquid by using the squeegee. Start in the middle and work towards outer edges.

⑤ Thoroughly heat any creases that form using the hot-air pistol re-spray with liquid liquid before smoothing them out using the squeegee.

Le kit comprend:

5 films (B 65mm x H 85 mm), raclette, mode d'emploi

Autres outils nécessaires:

Un chiffon doux, un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux pour le collage 3D

NOTE:

- Le montage est facilité s'il est effectué par 2 personnes
- Un autocollant supplémentaire est joint pour essai

① Nettoyage:

Laver la surface du véhicule où le Film de Protection de la Peinture sera posé avec un détersif et de l'eau pour enlever les saletés, la graisse et la cire. Pour le nettoyage, veuillez utiliser un décapant silicone, de l'isopropanol ou de l'alcool (pas d'alcool dénaturé ni d'essence de lavage).

② Ajustage:

Placer le disque de film de protection pré découpé dans la cavité de poignée de porte sans le séparer du papier et le réchauffer à l'aide d'un pistolet à air chaud ou d'un sèche-cheveux.

Reposer avec précaution les plis/bulles d'air vers l'extérieur de sorte à ce que le disque épouse la forme de la cavité de poignée.

③ Vaporiser un solution de détersif et d'eau sur toute la surface du véhicule où le Film de Protection de la Peinture sera posé.

④ Enlever le papier dorsal blanc afin d'exposer l'adhésif et placer le film dans la cavité de poignée de porte. La personne 1 tient le sèche-cheveux et réchauffe en permanence le film pendant que la personne 2 repousse avec la raclette l'excédent d'humidité du milieu de l'autocollant vers l'extérieur.

⑤ Bien réchauffer à l'aide du sèche-cheveux les plis qui peuvent se former, vaporiser de nouveau et lisser.

Contenido del paquete:

5 láminas (B 65mm x H 85 mm), rasqueta, instrucciones de montaje

Medios auxiliares adicionales:

Pano suave, pisto la de aire caliente, alternativamente un secador de cabello, para la técnica de pegado 3D

ADVERTENCIA:

- Se requieren 2 personas para el montaje
- Adjunto hay un adhesivo adicional para probar

① Limpieza:

Limpiar a fondo los restos de grasa, polvo y pulido de la superficie en la que se deseé colocar la Lámina Protectora Lack. Para limpiar la lámina, debe emplear eliminador de silicona o isopropanol o alcohol (no utilizar alcohol etílico ni bencina de lavado).

② Adaptar:

Colocar la película de lámina protectora precortada sin soltarla del papel en la empuñadura empotrada de puerta y calentarla con una pistola de aire caliente o, a modo alternativo, con un secador de cabello.

Frotar los pliegues/las burbujas de aire en la película de la lámina con cuidado desde dentro hacia fuera de manera que adquiera la forma convexa de la empuñadura.

③ Humidificar con abundante mezcla de agua con unas gotas de detergente lavajillas la superficie que se deseé encolar.

④ Despegar el papel protector del lado adhesivo de la lámina y colocar la lámina en la empuñadura empotrada. La 1^a persona aguanta la pistola de aire caliente y va calentando de forma continua la lámina, mientras que la 2^a persona va frotando con la rasqueta el líquido sobrante desde el centro del adhesivo hacia fuera.

⑤ Calentar bien los pliegues que se produzcan con la pistola de aire caliente, volver a aplicar el líquido y alisar frotando.